




Registadores circulares series 40 - 40EP

- Modelo 40: Registrador de temperatura con bulbo
- Modelo 40EP: Registrador entradas PT100, termopar, 4-20 mA ó 1-5 V
- Relojería: 1/24 H, batería 1,5 V
- Diámetro grafico: 127 mm
- Número de plumas: hasta 2 plumas, según modelo
- Opción ATEX: No disponible



Registadores circulares series 30 - 140EP

- Modelo 30: Registrador de temperatura con bulbo
- Modelo 140EP: Registrador entradas PT100, termopar, 4-20 mA ó 1-5 V
- Relojería: 1/24 H, 230 Vca (otras consultar)
- Diámetro grafico: 150 mm
- Tamaño: 250x215x112 mm
- Opción ATEX: No disponible



Registadores circulares series 150 - 450 - 650EP - 950EP

- Modelo 150: Presión/temperatura, hasta 3 plumas, grafico 200 mm
- Modelo 450: Presión/temperatura, hasta 3 plumas, grafico 245 mm
- Modelo 650EP: Entradas PT100, termopar, 4-20 mA ó 1-5 V, grafico 200 mm
- Modelo 950EP: Entradas PT100, termopar, 4-20 mA ó 1-5 V, grafico 245 mm
- Receptor de caudal con cámara de linealización
- Opción ATEX: Disponible modelos 150 y 450



Registadores de carta continua series 160 - 460 - 960EP

- Registrador especial para gas natural y de acuerdo a E-1 de ENAGAS
- Modelo 160: Presión/temperatura, hasta 2 plumas, carta continua
- Modelo 460: Presión/temperatura, hasta 2 plumas, carta continua
- Modelo 960EP: Entradas PT100, termopar, 4-20 mA ó 1-5 V, carta continua
- Receptor de caudal con cámara de linealización
- Opción ATEX: Disponible modelos 160 y 460



Registadores reguladores circular series 150 - 450 - 650EP - 950EP

- Modelo 150: Presión/temperatura, hasta 3 plumas, grafico 200 mm
- Modelo 450: Presión/temperatura, hasta 3 plumas, grafico 245 mm
- Modelo 650EP: Entradas PT100, termopar, 4-20 mA ó 1-5 V, grafico 200 mm
- Modelo 950EP: Entradas PT100, termopar, 4-20 mA ó 1-5 V, grafico 245 mm
- Acción de control: on/off, P, P+I; P+I+D, señal de salida 3-15 psi (otras consultar)
- Opción ATEX: Disponible modelos 150 y 450



Registadores reguladores de carta continua series 160 - 460 - 960EP

- Registrador especial para gas natural y de acuerdo a E-1 de ENAGAS
- Modelo 160: Presión/temperatura, hasta 2 plumas, carta continua
- Modelo 460: Presión/temperatura, hasta 2 plumas, carta continua
- Modelo 960EP: Entradas PT100, termopar, 4-20 mA ó 1-5 V, carta continua
- Acción de control: on/off, P, P+I; P+I+D, señal de salida 3-15 psi (otras consultar)
- Opción ATEX: Disponible modelos 160 y 460